



Foglio dati: Monitor e touchscreen per montaggio universale IP65/IP66, NEMA 12/4/4X 15"/17"/19"/19,5"/22"/23,8"

Caratteristiche

- ▶ Sigillati in base agli standard IP65/IP66
- ▶ Display luminosi a elevato contrasto e angolo di visione estremamente ampio
- ▶ Possibilità di touchscreen, vetro temperato e finestra in materiale acrilico
- ▶ Fori di montaggio VESA e laterali standard su tutti i modelli
- ▶ Lunghezza cavi da 1,5 m a 300 m
- ▶ Piccole dimensioni, profondità di soli 71-83 mm
- ▶ Enclosure in acciaio al carbonio nero e in acciaio inossidabile
- ▶ Elevata resistenza a urti e vibrazioni
- ▶ Retroilluminazione a lunga durata - Dimezzamento della retroilluminazione fino a 60.000 ore
- ▶ Certificazioni industriali: CE, UKCA, IEC 60721-3, UL 50E, UL/EN/IEC62368-1, componente elencato cUL

Descrizione dei prodotti

I monitor industriali per montaggio universale di Hope Industrial Systems sono progettati per fornire agli utenti industriali un'eccellente qualità dell'immagine e un design rugged per un funzionamento affidabile.

I monitor per montaggio universale sono estremamente versatili e possono essere montati sul pavimento o su un piedistallo, fissati a una parete, una colonna o un montante o persino appesi al soffitto, ovunque sia necessario un display o un touchscreen nella fabbrica.

Come tutti i nostri display, questi monitor vantano certificazioni industriali (tra cui test ambientali di terze parti) e una garanzia di 5 anni di prim'ordine.

Accessori opzionali

- ▶ Staffe a forcella
- ▶ Prolunghe KVM
- ▶ Cavi fino a 300 m
- ▶ Kit per montaggio su banco
- ▶ Tastiere e mensole per tastiere
- ▶ Kit di montaggio con braccio e a parete
- ▶ Piedistalli a posizionamento libero
- ▶ Varie opzioni per l'uscita dei cavi

RoHS

CE

cUL^{US}



Monitor per montaggio universale montato su staffa a forcella industriale con prolunga KVM.



Monitor per montaggio universale montato su un braccio industriale per impieghi gravosi con grado di protezione IP65/IP66.



Configurazione a workstation completa con enclosure per PC, tastiera, staffa a forcella e piedistallo.



Monitor per montaggio universale montato su braccio radiale VESA.



Informazioni su Hope Industrial Systems

Hope Industrial fornisce monitor a schermo piatto e touchscreen industriali di qualità superiore e con caratteristiche all'avanguardia, ideali per applicazioni industriali.

Proteggiamo questa tecnologia avanzata con una varietà di enclosure rugged che consentono all'utente di collocare il display ovunque sia necessario in fabbrica. Garantiamo ai nostri clienti un'elevata affidabilità nel tempo e li proteggiamo con una garanzia leader nel settore.

Offriamo tutti questi vantaggi a un prezzo decisamente inferiore a quello di prodotti industriali simili. Infine offriamo il miglior servizio di vendita, assistenza e riparazione del settore:

- ▶ garanzia limitata di 5 anni su tutti i monitor, spedizione di reso inclusa
- ▶ riparazioni nel giro di 24-48 ore (sulla maggior parte dei modelli)
- ▶ spedizione in giornata (sulla maggior parte dei modelli)
- ▶ reso entro 30 giorni con rimborso completo

Monitor industriali per montaggio universale e touchscreen

Panoramica sui monitor

Veduta posteriore

Veduta posteriore con prolunga KVM

Enclosure IP65/IP66 disponibili in acciaio al carbonio nero e acciaio inossidabile

Profondità di soli:
71,1 mm (15")
82,6 mm (17",
19", 19,5", 22",
23,8")

La staffa a forcella opzionale consente piene capacità di inclinazione/rotazione



Fori per montaggio VESA standard su tutti i modelli!

Monitor da 15", 17", 19", 19,5", 22" o 23,8" con:
- touchscreen resistivo
- vetro temperato, oppure
- finestra protettiva in acrilico

La copertura posteriore sigillata garantisce un grado di protezione IP65/IP66



Profondità con prolunga KVM di soli:
116,8 mm (15")
124,5 mm (17", 19",
19,5", 22", 23,8")

Eccesso posteriore esterno ai comandi del monitor

La prolunga KVM modulare opzionale consente di collocare il display fino a 300 m dal computer!

Uscite dei cavi



Accesso ai connettori interni



Premistoppa (IP22 o IP65/IP66)



Uscita cavi per canalizzazione (IP65/IP66)



Piastra di copertura con foro pilota (IP65/IP66)

Opzioni di montaggio

Supporti di montaggio industriali per impieghi gravosi

Design rugged ideali anche per le condizioni ambientali più difficili. Disponibili in acciaio inossidabile o in acciaio con rivestimento a polvere nero con grado di protezione IP65/IP66

Bracci industriali per impieghi gravosi

Design salvaspazio con capacità complete di movimento

Le manopole di regolazione consentono di bloccare l'inclinazione del monitor



Braccio a estensione doppia



Braccio a estensione singola

Portata sino a 45 kg!



Staffa a forcella per montaggio a parete

Staffe a forcella e piedistalli industriali per impieghi gravosi

Configurazioni indipendenti estremamente stabili

Tastiera a corsa breve

Enclosure per PC con raffreddamento integrato e alimentatore

La staffa di montaggio a pavimento in acciaio da 3/16" previene le vibrazioni



La staffa a forcella offre piena capacità di movimento verticale e orizzontale

Passaggio dei cavi attraverso il piedistallo

PC Enclosure


Piedistallo alto 1 m, spesso 3,2 mm, tubo quadrato da 102 mm



Supporto da pavimento opzionale

Montaggi VESA

I fori VESA consentono il montaggio su parete, banco, montante o colonna



Braccio radiale VESA



Staffa di montaggio a parete VESA



Supporto da banco VESA

Monitor industriali per montaggio universale e touchscreen: Specifiche

N. modello (Revisione):	UM15 (Rev. H)	UM17 (Rev. H)	UM19 (Rev. H)	UM19.5 (Rev. B)	UM22 (Rev. C)	UM23.8 (Rev. A)
Display						
Tipo	A cristalli liquidi a matrice attiva con tecnologia Thin-Film Transistor (TFT), retroilluminazione a LED					
Dimensioni	Diagonale 381 mm (15")	Diagonale 432 mm (17")	Diagonale 483 mm (19")	Diagonale 495 mm (19,5")	Diagonale 559 mm (22")	Diagonale 605 mm (23,8")
Dimensioni dell'immagine (LxH)	304 mm x 228 mm	338 mm x 270 mm	375 mm x 300 mm	435 mm x 239 mm	474 mm x 296 mm	527 mm x 296 mm
Risoluzione nativa*	XGA (1024 x 768 a 60 Hz)	SXGA (1280 x 1024 a 60 Hz)		HD 1080p (1920 x 1080 a 60 Hz)	WSXGA+ (1680 x 1050 a 60 Hz)	HD 1080p (1920 x 1080 a 60 Hz)
Rapporto di formato	4:3	5:4		16:9	16:10	16:9
Pixel pitch	0,297 mm x 0,297 mm	0,264 mm x 0,264 mm	0,293 mm x 0,293 mm	0,2265 mm x 0,221 mm	0,282 mm x 0,282 mm	0,2745 mm x 0,2745 mm
Numero di colori	16,7 milioni					
Luminanza (bianco)	400 nit (cd/m ²)	250 nit (cd/m ²)				350 nit (cd/m ²)
Angolo di visualizzazione (oriz./vert.)	170° / 170°	170° / 160°	178° / 178°		170° / 160°	178° / 178°
Rapporto di contrasto	1500:1	1000:1	1000:1 (tip.); 20M:1 (din.)	3000:1	1000:1 (tip.); 10M:1 (din.)	1000:1
Dimezzamento della retroilluminazione	60.000 ore		40.000 ore	50.000 ore		40.000 ore
Video						
Connettori d'ingresso	HD-15, DVI-I		HD-15, DVI-D	DVI-I, DisplayPort	HD-15, DVI-I	DVI-I, DisplayPort
Ingressi mediante adattatore	HDMI, HDMI Mini, HDMI Micro, DisplayPort, DisplayPort Mini, BNC			HDMI, HDMI Mini, HDMI Micro, DisplayPort Mini, VGA, BNC	HDMI, HDMI Mini, HDMI Micro, DisplayPort, DisplayPort Mini, BNC	HDMI, HDMI Mini, HDMI Micro, DisplayPort Mini, VGA, BNC
Formati dei segnali di ingresso**	Formati dei segnali di ingresso: Analogico RGB, tipi di sincronizzazione: H/V Separata (Sep.), Composita (Comp.), Sync-on-Green (SoG); DVI		RGB, tipi di sincronizzazione: Sep.; DVI	RGB: Sep., Comp., SoG; DVI; DisplayPort	RGB: Sep., Comp., SoG; DVI	RGB: Sep., Comp., SoG; DVI; DisplayPort
Scansione orizzontale	31-73 kHz			24-82 kHz		
Scansione verticale	50-75 Hz					
Tasso di risposta	35 ms	5 ms	14 ms	25 ms	5 ms	14 ms
Caratteristiche elettriche						
Ingresso del monitor	Da 100 a 240 V CA, 1,5/0,75 A, 60/50 Hz o da 9,6 a 36,6 V CC, da 2,5 a 0,65 A			Da 100 a 240 V CA, 0,6/0,3 A, 60/50 Hz e da 10,6 a 26,4 V CC, da 2,5 a 0,65 A	Da 100 a 240 V CA, 1,5/0,75 A, 60/50 Hz o da 9,6 a 36,6 V CC, da 2,5 a 0,65 A	Da 100 a 240 V CA, 0,6/0,3 A, 60/50 Hz e da 10,6 a 26,4 V CC, da 2,5 a 0,65 A
Consumo energetico	~16,8 W	~20 W	~16 W	~27 W	~26 W	~27 W
Controllo dell'alimentazione	< 4 W					
Caratteristiche ambientali						
Temperatura / Umidità	Da 0° a 50 °C / Dal 20% al 90% senza condensa					
Resistenza agli urti durante il funzionamento	15 g, 6 msec, semisinusoidale					
Resistenza alle vibrazioni durante il funzionamento (sinusoidale)	1,0 g, spazzolata sinusoidale 9-500 Hz					
Resistenza alle vibrazioni durante il trasporto (asincrono)	0,1 g ² Hz, 10-200 Hz; 0,03 g ² / Hz, 200-2000 Hz					
Altitudine	In funzionamento: fino a 3,05 km; non in funzionamento: fino a 12,19 km					
Caratteristiche funzionali						
Pulsanti sul pannello di controllo	Pulsante Power On/Off, pulsanti Control Function					
Menu On-Screen Display (OSD)	Picture, Color, Image, OSD, Setup, Information (altre opzioni a seconda del modello)					
Caratteristiche fisiche						
Tipo di enclosure	Enclosure autonomo					
Grado di protezione dell'enclosure	Acciaio al carbonio con rivestimento a polvere nero (copertura posteriore in alluminio con rivestimento a polvere nero): sigillato in base agli standard IP22 o IP65/IP66 (a seconda dell'uscita dei cavi); NEMA Tipo 2 o 4 Acciaio inossidabile: sigillato in base agli standard IP22 o IP65/IP66 (a seconda dell'uscita dei cavi); NEMA Tipo 2 o 4X					
Cornice dell'enclosure (L x H)	416,6 mm x 330,2 mm	416,6 mm x 354,1 mm	467,4 mm x 397,5 mm	537,7 mm x 340,1 mm	546,1 mm x 376,9 mm	603,3 mm x 383,0 mm
Profondità	71,1 mm (116,8 mm con prolunga KVM) / 82,6 mm (124,5 mm con prolunga KVM)					
Peso netto	Acciaio al carbonio: 5,90 kg Acciaio inossidabile: 7,26 kg	Acciaio al carbonio: 6,80 kg Acciaio inossidabile: 8,16 kg	Acciaio al carbonio: 8,16 kg Acciaio inossidabile: 9,53 kg	Acciaio al carbonio: 8,89 kg Acciaio inossidabile: 10,02 kg	Acciaio al carbonio: 9,07 kg Acciaio inossidabile: 11,34 kg	Acciaio al carbonio: 11,7 kg Acciaio inossidabile: 13,5 kg
Peso di spedizione	Acciaio al carbonio: 7,26 kg Acciaio inossidabile: 8,6 kg	Acciaio al carbonio: 8,16 kg Acciaio inossidabile: 9,5 kg	Acciaio al carbonio: 9,53 kg Acciaio inossidabile: 10,9 kg	Acciaio al carbonio: 11,34 kg Acciaio inossidabile: 12,25 kg	Acciaio al carbonio: 10,43 kg Acciaio inossidabile: 12,7 kg	Acciaio al carbonio: 14,5 kg Acciaio inossidabile: 14,5 kg
Opzioni finestra	Tutti i modelli: • Touchscreen resistivo single-touch • Finestra in vetro temperato (non sensibile al tocco) • Finestra in acrilico (non sensibile al tocco) (n/d 19.5, 23.8)			Solo per i modelli HIS-UM19.5 e HIS-UM23.8: • Touchscreen PCAP multi-touch • Finestra protettiva da contatto con alimenti (non sensibile al tatto)		
Conformità e certificazioni						
Caratteristiche elettriche	CE, UKCA, UL/EN/IEC62368-1, UL/EN/IEC60950-1, componente elencato UL					
Caratteristiche ambientali	IEC 60721-3 (affidabilità), RAEE					
Enclosure	UL 50E					

* Sul nostro sito web è possibile trovare un elenco completo degli standard video supportati.

** Disponibile ingresso composito NTSC/PAL. Per conoscere i dettagli, contattarci (+39 80 0740414).