



Foglio dati: Monitor e touchscreen per montaggio a pannello IP65/IP66, NEMA 12/4/4X 12"/15"/17"/19"/19,5"/20"/22"/23"

Caratteristiche

- ▶ Display a matrice attiva da 12", 15", 17", 19", 19,5", 20", 22" o 23"
- ▶ Grado di protezione IP65/IP66
- ▶ Risoluzione, luminosità e contrasto elevati
- ▶ Retroilluminazione a lunga durata - Dimezzamento della retroilluminazione fino a 60.000 ore
- ▶ Possibilità di touchscreen, vetro temperato e finestra in materiale acrilico
- ▶ Profondità di soli 46,2-53,8 mm
- ▶ Mascherine in acciaio al carbonio nero e in acciaio inossidabile
- ▶ Montaggio a pannello senza eseguire fori filettati
- ▶ Cavi da 1,5 m inclusi (cavi opzionali fino a 300 m)
- ▶ Certificazioni industriali: CE, UL 508A, UL 50E, UL 60950 3a Edizione / componente riconosciuto cUL

Descrizione dei prodotti

I monitor industriali per montaggio a pannello di Hope Industrial Systems sono progettati per fornire agli utenti industriali un'eccellente qualità dell'immagine e un design rugged per un funzionamento costante e affidabile.

Il design privo di perni e in un unico pezzo insieme alle profondità di soli 46,2-53,8 mm li rendono estremamente facili da installare. Opzioni quali touchscreen e prolunghe KVM garantiscono la massima versatilità.

Come tutti i nostri display, questi monitor vantano certificazioni industriali (tra cui test ambientali di terze parti) e una garanzia di 4 anni di prim'ordine.

Accessori opzionali

- ▶ Tastiere industriali per montaggio a pannello (IP65/IP66)
- ▶ Pellicole protetti-schermo (tutte le dimensioni)
- ▶ Prolunghe fino a 300 m
- ▶ Prolunghe KVM

RoHS CE cUL US



Viewuta posteriore del monitor da 19" per montaggio a pannello.



Configurazione a workstation con montaggio a pannello, composta da monitor e tastiera industriale.



La prolunga KVM opzionale consente di collocare il monitor fino a 300 m dal computer.



La pellicola protetti-schermo opzionale protegge i touchscreen da graffi e usura.



Informazioni su Hope Industrial Systems

Hope Industrial fornisce monitor a schermo piatto e touchscreen industriali di qualità superiore e con caratteristiche all'avanguardia, ideali per applicazioni industriali.

Proteggiamo questa tecnologia avanzata con una varietà di enclosure rugged che consentono all'utente di collocare il display ovunque sia necessario in fabbrica. Garantiamo ai nostri clienti un'elevata affidabilità nel tempo e li proteggiamo con una garanzia leader nel settore.

Offriamo tutti questi vantaggi a un prezzo decisamente inferiore a quello di prodotti industriali simili. Infine offriamo il miglior servizio di vendita, assistenza e riparazione del settore:

- ▶ garanzia limitata di 4 anni su tutti i monitor, spedizione di reso inclusa
- ▶ riparazioni nel giro di 24-48 ore (sulla maggior parte dei modelli)
- ▶ spedizione in giornata (sulla maggior parte dei modelli)
- ▶ reso entro 30 giorni con rimborso completo

Monitor industriali per montaggio a pannello e touchscreen: Specifiche

N. modello (Revisione):	HIS-ML12 (Rev. E)	HIS-ML15 (Rev. H)	HIS-ML17 (Rev. H)	HIS-ML19 (Rev. H)	HIS-ML19.5 (Rev. A)	HIS-ML20 (Rev. C)	HIS-ML22 (Rev. C)	HIS-ML23 (Rev. D)
Display								
Tipo	A cristalli liquidi a matrice attiva con tecnologia Thin-Film Transistor (TFT), retroilluminazione a LED							
Dimensioni	Diagonale 307mm (12,1")	Diagonale 381 mm (15")	Diagonale 432 mm (17")	Diagonale 483 mm (19")	Diagonale 495mm (19,5")	Diagonale 511mm (20,1")	Diagonale 559 mm (22")	Diagonale 584 mm (23")
Rapporto di formato	4:3		5:4		16:9	4:3	16:10	16:9
Dimensioni dell'immagine (LxH)	246 mm x 184,5 mm	304 mm x 228 mm	338 mm x 270 mm	375 mm x 300 mm	435 mm x 239 mm	408 mm x 306 mm	474 mm x 296 mm	509 mm x 286 mm
Risoluzione nativa*	SVGA (800 x 600 a 60Hz)	XGA (1024 x 768 a 60Hz)	SXGA (1280 x 1024 a 60Hz)		HD 1080p (1920 x 1080 a 60 Hz)	UXGA (1600 x 1200 a 60Hz)	WSXGA+ (1680 x 1050 a 60Hz)	HD 1080p (1920 x 1080 a 60Hz)
Pixel Pitch	0,308 mm x 0,308 mm	0,297 mm x 0,297 mm	0,264 mm x 0,264 mm	0,293 mm x 0,293 mm	0,2265 mm x 0,221 mm	0,255 x 0,255 mm	0,282 x 0,282 mm	0,265 x 0,265 mm
Numero di colori	16,7 milioni							
Luminanza (bianco)	450 nit (cd/m ²)	400 nit (cd/m ²)	250 nit (cd/m ²)			330 nit (cd/m ²)	250 nit (cd/m ²)	
Angolo di visualizzazione (orz./vert.)	178° / 178°	170° / 170°	170° / 160°	178° / 178°		170° / 170°	170° / 160°	178° / 178°
Rapporto di contrasto	1500:1		1000:1	1000:1 (tip.); 20M:1 (din.)	3000:1	1400:1	1000:1 (tip.); 10M:1 (din.)	1000:1 (tip.); 20M:1 (din.)
Dimezzamento della retroilluminazione	60.000 ore			40.000 ore		50.000 ore		40.000 ore
Video								
Connettori d'ingresso**	HD-15, DVI-I, DisplayPort o BNC opzionale			HD-15, DVI-D, DisplayPort o BNC opzionale		HD-15, DVI-I, DisplayPort, o BNC opzionale	HD-15, DVI-I, DisplayPort o BNC opzionale	
Formati dei segnali di ingresso***	RGB, sincronizzazione H/V separata; DVI			RGB, H/V separata, combinata, SoG; DVI	RGB, sincronizzazione H/V separata; DVI			
Scansione orizzontale/verticale	30-60 kHz / 50-75 Hz	31-73 kHz / 50-76 Hz		24-82 kHz / 50-75 Hz		31-80 kHz / 30-85 Hz	24-82 kHz / 50-75 Hz	
Tasso di risposta	12 ms	35 ms	5 ms	14 ms	20 ms	30 ms	5 ms	
Caratteristiche elettriche								
Ingresso del monitor	100-240 V CA, 0,4/0,2 A, 60/50 Hz o 9,6-36,6 V CC, 2,5-0,65 A	100-240 V CA, 1,5/0,75 A, 60/50 Hz o 9,6-36,6 V CC, 2,5-0,65 A				100-240V CA, 1,5/0,75A, 60/50 Hz o 24V CC, 1,25A (22,1-26,6V CC)	100-240 V CA, 1,5/0,75 A, 60/50 Hz o 9,6-36,6 V CC, 2,5-0,65 A	
Consumo energetico	~14,9 W	~16,8 W	~20 W	~16 W	~20 W	~34W (CA); ~30W (CC)	~26 W	~21 W
Caratteristiche ambientali								
Temperatura	Da 0 a 50 °C							
Umidità	Dal 20% al 90% senza condensa							
Resistenza agli urti e alle vibrazioni	15 g, 6 msec, semisinusoidale / in funzionamento (sinusoidale): 1,0 g, spazzolata sinusoidale 9-500 Hz; durante il trasporto (asincrono): 0,1 g2 Hz, 10-200 Hz; 0,03 g2 / Hz, 200-2000 Hz							
Altitudine	In funzionamento: fino a 3,05 km; non in funzionamento: fino a 12,2 km							
Caratteristiche fisiche								
Tipo di enclosure	Montaggio a pannello; il collare posteriore comprime la guarnizione contro il pannello (massimo spessore del pannello 7,9 mm); bulloni M5							
Grado di protezione del pannello	Sigillato in base agli standard IP65/66; NEMA 12/4/4X	Acciaio al carbonio con rivestimento a polvere nero: sigillato in base agli standard IP65/IP66; NEMA/UL tipo 12/4 Acciaio inossidabile: sigillato in base agli standard IP65/IP66; NEMA/UL tipo 12/4/4X						
Profondità dietro il pannello	46,2 mm		53,8 mm	50,0 mm	52,8 mm	46,7 mm		
Dimensioni con cornice (LxHxP)	338mm x 296mm x 7mm	438mm x 354mm x 7mm		483mm x 399mm x 7mm	527mm x 330mm x 7mm	483mm x 399mm x 7mm	559mm x 375mm x 7mm	597mm x 375mm x 7mm
Dimensioni senza cornice (LxH)	308 mm x 263 mm	406,9 mm x 323,1 mm		453,4 mm x 366,8 mm	497,8 mm x 298,5 mm	453,4 mm x 366,8 mm	528,7 mm x 342,3 mm	566,7 mm x 342,4 mm
Peso netto / di spedizione	3,86 kg / 5,17 kg	6,35 kg / 8,16 kg		8,16 kg / 9,98 kg	6,08 kg / 9,07 kg	8,16 kg / 9,98 kg	8,62 kg / 10,43 kg	8,16 kg / 9,53 kg
Opzioni finestra	Touchscreen analogico resistivo, vetro temperato o finestra protettiva in materiale acrilico. L'opzione touchscreen consiste in un sistema resistivo a 5 fili che simula un mouse e utilizza un'interfaccia seriale RS-232 o USB per il computer. Disponibile anche touchscreen con armatura in vetro con protezione dai gas solfurei (chiamare per dettagli).							
Conformità e certificazioni								
Caratteristiche elettriche	CE, UL 1950/componente riconosciuto cUL, UL508A	CE, UL 60950 3a Edizione/ componente riconosciuto cUL, UL 508A, FCC Classe A, CAN ICES-3A/NMB-3A						
Caratteristiche ambientali, enclosure	RAEE (registrazione n. WEE/DJ1859ZX solo per Regno Unito), UL 50E	IEC 60721-3 (affidabilità), RAEE (registrazione n. WEE/DJ1859ZX solo per Regno Unito), UL 50E						

* Sul nostro sito web è possibile trovare un elenco completo degli standard video supportati.

** Ingressi mediante adattatore opzionale: HDMI (tramite adattatore da HDMI a DVI); DisplayPort (tramite adattatore da DisplayPort a VGA o DVI); BNC (tramite adattatore da HD-15 a BNC a 5 fili). Per conoscere i dettagli, contattarci (+39 80 0740414).

*** Disponibile ingresso composito NTSC/PAL. Per conoscere i dettagli, contattarci (+39 80 0740414).